

Technický list

Specifikace



Spacial S3DB . V250xŠ500xH150.
IP66 - IK10 - RAL7035.

NSYS3DB25515

Základní popis

řada	PanelSeT
označení výrobku	PanelSeT S3DB
Application	Koncové aplikace
Category	Kompaktní rozvodnice
jmenovitá výška rozvaděče	250 mm
jmenovitá šířka rozvaděče	500 mm
jmenovitá hloubka rozvaděče	150 mm
typ dveří	Plné
popis montážní desky	Bez montážního panelu
typ krycí desky	Bez těsnící desky
typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž Vodorovné nebo svislé umístění
použití výrobku	Pro vybavení svorkovnicí
sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 1 zámek

Doplňky

body type	Čelní korytková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl)
počet dveří	Čelní: 1 dveře
otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"
dostupnost pro provoz	Přední
odnímatelné díly	Dveře závěsy
materiál	Ocel
povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
barva	Šedá (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
certifikace výrobků	cUL BV gL DNV UL
hmotnost přístroje	5,218 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Prostředí

stupeň krytí NEMA	NEMA 4X/13
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	19,500 cm
Šířka balení 1	26,500 cm
Délka balení 1	51,000 cm
Hmotnost balení (libry)	5,218 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	70
Výška balení 2	205,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	378,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	49 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	25 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	10 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	12 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	98
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano