

FBS 50-3,5 GY - Zástrčný můstek

3000707

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3000707>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Zástrčný můstek, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 50, jmenovitý proud: 17,5 A, barva: šedá

Vaše výhody

- 2- až 50pólové můstky umožňují přemostění v těchto dvou prostorech systému CLIPLINE complete pro můstky až 50 svorek v jedné pracovní operaci.

FBS 50-3,5 GY - Zástrčný můstek

3000707

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3000707>



Technické údaje

Poznámky

Návod na použití	Varianta s jedno- či oboustrannou řeznou hranou. Respektujte případné účinky na ochranu proti dotyku i vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů.
------------------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Zástrčný můstek
Počet pólů	50
Rozteč	3,5 mm

Elektrické vlastnosti

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---

Data připojení

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (Hodnoty proudu pro můstky se mohou při použití v různých řadových svornicích odlišovat. Přesné hodnoty najdete v údajích o příslušenství příslušných řadových svornic.)
----------------------------	---

Rozměry

Rozteč	3,5 mm
--------	--------

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Materiálem	Měď
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Izolační materiál	PA

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	20 % ... 90 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Montáž

Způsob montáže	Montáž zasunutím
----------------	------------------

FBS 50-3,5 GY - Zástrčný můstek

3000707

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3000707>



Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com