

SYLVIA D2

Kód produktu: SYL51426

Typ: LED-2L25EMP700U12/130/X14 3K##

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	nerez leštěná
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	620 mm
Délka:	110 mm
Výška:	75 mm
Průměr:	Ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01

Elektrické


Výkon:	18 W
IP:	44
Objemka:	LED modul

Světelné

Světelný tok svítidla:	1910 lm
Světelný tok zdroje:	2690 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728137519
Hmotnost NTTO	2.4 Kg
Hmotnost BTTO	2.6 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.007 m³
Balení 1 šířka	0.655 m
Balení 1 délka	0.125 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka:	60



Dokumenty ke stažení

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓