




Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E27 [E27]	80	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	70 %	
Cyklus přepínání	20000	Operating and electrical	
Referenční světelný tok	Sphere	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vrstva	CorePro	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Ekvivalentní příkon	60 W
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Účinnost (jmen.)	0.55
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	387451

Product data

Úplný kód výrobku	871951434766300
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347663
Objednávací kód	34766300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002029092
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg



Rozměrové výkresy



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje




LEDluster E27 P45 827 CL

Light Distribution Diagram


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour

Životnost



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

