



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Zásuvka TV/SAT
Použití zařízení	Podpora mediálních zařízení
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ TV zásuvky	Průběžná zásuvka
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

TV connector type	1 samec IEC 9.52 mm
SAT connector type	1 samice IEC 9,52 mm
Počet výstupů	2
Průchozí ztráta	10 dB
Útlum	10 DB pro TV signál pro 47...2200 MHz frekvence 3 dB pro SAT signál pro 950...2400 MHz frekvence
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Kind of terminals	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 55...70 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	34 mm
Depth of visual part	17,4 mm
Hmotnost přístroje	0,10294 kg
Cílový kanál	Profesionální
Hloubka zapuštění	22,5 mm
Stupeň ochrany IK	IK02

Prostředí

Conformity mark	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm

Hmotnost balení 1	99,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	1,118 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	7,127 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content	5

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------