


DELIA 4

Rozměr:	ø 650 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polymethylmetakrylát (PMMA)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
53505	IN-42KN10/PM25	IP44		4x30	4xE27		5,0	24
53507	E-47KN10/PM25	IP44		4x36	4xG10		5,3	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56340	LED-6L51B07KN10/PM25 3000	IP54	3000	68	10210	6940		5,8	60
48228	LED-6L51B10KN10/PM25 3000	IP54	3000	109	14790	10060		5,5	60
56840	LED-6L51B07KN10/PM25 4000	IP54	4000	68	10670	7260		5,8	60
48728	LED-6L51B10KN10/PM25 4000	IP54	4000	109	15450	10510		5,5	60
Stmívatelné									
56341	LED-6L51B07KN10/PM25 DALI 3000	IP54	3000	68	10210	6940		5,8	60
48231	LED-6L51B10KN10/PM25 DALI 3000	IP54	3000	109	14790	10060		5,6	60
56841	LED-6L51B07KN10/PM25 DALI 4000	IP54	4000	68	10670	7260		5,8	60
48731	LED-6L51B10KN10/PM25 DALI 4000	IP54	4000	109	15450	10510		5,6	60
Dvouokruhové									
56342	LED-6L51B07KN10/PM25 2/1 3000	IP54	3000	68	10210	6940		5,8	60
48229	LED-6L51B10KN10/PM25 2/1 3000	IP54	3000	109	14790	10060		5,5	60
56842	LED-6L51B07KN10/PM25 2/1 4000	IP54	4000	68	10670	7260		5,8	60
48729	LED-6L51B10KN10/PM25 2/1 4000	IP54	4000	109	15450	10510		5,5	60