



Základní popis

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCF
Product Type	Odpínač nouzového zastavení

Doplňky

Device Composition	Spínač Rukojeť
Mounting Support	Rukojeť: dveře Spínač: dveře
Mounting Method	4 šrouby pro rukojeť
Performance Level	Vysoký výkon
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 Z
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	22 KW při 230...240 V (AC-3) 30 KW při 400...415 V (AC-3) 30 KW při 690 V (AC-3) 37 KW při 500 V (AC-3) 37 KW při 690 V (AC-23A) 45 KW při 500 V (AC-23A) 22 KW při 230...240 V (AC-23A) 37 kW při 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	68,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	100 A
Spínací proud (I rms)	1250 A při 400 V AC-21A 1250 A při 400 V AC-22A 1250 A při 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1000 A při 400 V (AC-21A) 1000 A při 400 V (AC-22A) 1000 A při 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA při 400 V - přidružená pojistka 125 A aM 10 kA při 400 V - přidružená pojistka 125 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný RMS proud	1500 A při 400 V doba trvání: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Ano
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Otočná rukojeť
Rotary Handle Mounting Style	Přímá
Handle Color	Červená

Handle Front Plate Color	Žlutá
Rotary Handle Padlocking	1 až 3 visací zámky 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 cykly
Electrical Durability	30000 Cykly AC-21 30000 cykly DC-1...5
IEC Terminal Connection	Výkonový obvod: šroubové svorky kabel 95 mm ² - tuhost kabelu: pevný Výkonový obvod: šroubové svorky kabel 70 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou
Tightening Torque	Výkonový obvod: 22,6 N.m - na šroubové svorky
Rozměr přední desky rukojeti	90 x 90 mm
Height	125 mm
Width	90 mm
Product Weight	1,2 kg

Prostředí

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CCC[RETURN]CSA[RETURN]gL[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Degree of Protection	IP20 v souladu s IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrace 10...150 Hz (1 Gn) podle IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms (30 Gn) podle IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C podle IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Hlavní odpínač

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	17,500 cm
Šířka balení 1	17,000 cm
Délka balení 1	11,000 cm
Hmotnost balení 1	1,061 kg
Typ balení 2	S06
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	75,000 cm
Šířka balení 2	60,000 cm
Délka balení 2	80,000 cm
Hmotnost balení 2	73,800 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nnbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------