

Řídící jednotka pro Smart zdroje, 2x výstup, 1x vstup, 2x propojovací terminál

Control unit for Smart sources, 2x output, 1x input, 2x connection terminal

Steuereinheit für Smart-Netzteil, 2x Ausgang, 1x Eingang, 2x Verbindungsklemme





Způsoby instalace: Přisazená montáž

Installation method: Surface mounted

Installationsweise: Oberflächen Montage

Napětí / Voltage / Spannung	DC 12V / DC 24V
Max. proud / Max. current / Max. Strom	3 A
Material	Plast / Plastic / Plastik
Barva / Color / Farbe	Černá / Black / Schwarz
IP level	IP20
Rozměry / Dimensions / Abmessungen	42 mm x 26 mm x 11 mm
Délka kabelu / Cabel legth / Kabellänge	100 mm



Funkce:

Zapojuje se na výstup Smart zdroje. Nabízí dva výstupy a dva propojovací konektory senzorů. Propojení „mouse box“ je možné pomocí kabelu ML-449.002.62.0.

Function:

Connects to the Smart source output. It offers two outputs and two sensor connection connectors. Connecting the „mouse box“ is possible using the ML-449.002.62.0 cable.

Funktion:

Verbindet sich mit dem Smart-Netzteil. Es bietet zwei Ausgänge und zwei Anschlüsse zwischen „Mouse boxen“. Der Anschluss der „Mausbox“ ist über das Kabel ML-449.002.62.0 möglich.

Důležité

1. Pouze pro vnitřní použití
2. Senzor nerozebírejte
3. Senzor neinstalujte do vlhkého prostředí
4. Čistěte suchým hadříkem bez chemických prostředků
5. V případě technických problémů vyměňte všechny použité senzory

Important

1. For indoor use only
2. Do not disassemble the product
3. Do not install the switch in water dropping place
4. Use dry cloth, never a strong cleaning agent
5. Relace all set switch device if case of quality of malfunction

Wichtig

1. Nur zur Verwendung im Innenbereich
2. Zerlegen Sie das Produkt nicht
3. Installieren Sie den Schalter nicht in feuchten Umgebungen
4. Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes Tuch, niemals ein starkes Reinigungsmittel
5. Bei technischen Problemen alle eingebauten Sensoren austauschen

Riadiaca jednotka pre Smart zdroje, 2x výstup, 1x vstup, 2x prepojovací terminál

Jednostka sterująca dla źródeł Smart, 2x wyjście, 1x wejście, 2x zacisk przyłączeniowy

Vezérlő egység intelligens forrásokhoz, 2x kimenet, 1x bemenet, 2x csatlakozó terminál





Spôsoby inštalácie: Prisadená montáž

Metody instalacji: Montaż podtynkowy

Beépítési módok: Süllyesztett szerelés

Napięcie / Napięcie / Feszültség	DC 12V / DC 24V
Max. prúd / Max. prąd / Max. áram	3 A
Material	Plast / Plastikowy / Műanyag
Farba / Kolor / Színes	Čierna / Czarny / Fekete
IP level	IP20
Rozmery / Wymiary / Méretek	42 mm x 26 mm x 11 mm
Dĺžka kábla / Długość kabla / Kábel hossza	100 mm



Vlastnosti:

Zapája sa na výstup Smart zdroja. Ponúka dva výstupy a dva prepojovacie konektory senzorov. Prepojenie „mouse box“ je možné pomocou kábla ML-449.002.62.0.

Funkcionovať:

Ľučy s' z výst'iem inteligentného z'ródla. Oferuje dva výst'ia i dva z'ľuča do pod'ľučenia czujnika. Pod'ľučenie „myszki“ mo'liwe jest z pomoc' kábla ML-449.002.62.0.

Funkció:

Csatlakozik az intelligens forrás kimenetéhez. Két kimenettel és két szenzorcsatlakozó csatlakozóval rendelkezik. Az „egér-doboz” csatlakoztatása az ML-449.002.62.0 kábellel lehetséges.

Dôležit':

1. Len na vnútorné pou'itie
2. Snímač nerozoberajte
3. Snímač neinštalujte vo vlhkom prostredí
4. Čistíte suchou handričkou, ktorá neobsahuje chemické látky
5. V prípade technických problémov vymeňte všetky pou'ité snímače

Ważne

1. Tylko do u'ytu wewn'trz pomieszczeń
2. Nie demontować czujnika
3. Nie instalować czujnika w wilgotnym środowisku
4. Czyścić such' ścierk' niezawieraj'c' środków chemicznych
5. W przypadku problemów technicznych należy wymienić wszystkie u'ywane czujniki.

Fontos

1. Csak beltéri használatra
2. Ne szerezle szét az érzékelőt
3. Ne telepítse az érzékelőt párás környezetbe
4. Tisztítsa száraz, vegyszermentes ruhával
5. Műszaki problémák esetén cserélje ki az összes használt érzékelőt.