



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ produktu nebo součásti	Kontaktní blok
Krátký název zařízení	ZBE
Prodej v nedělitelném množství	5
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Typ kontaktního bloku	Jednoduchý
Použití kontaktů	Standardní kontakty
Připojení - svorky	Násuvný, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s vedením s dutinkami podle IEC 60947-1 Násuvný, $\geq 1 \times 0,34 \text{ mm}^2$ without wire end ferrule podle IEC 60947-1

Doplňky

CAD celková šířka	34,3 mm
CAD celková výška	14,8 mm
CAD celková hloubka	9,8 mm
Hmotnost přístroje	0,005 kg
Typ a složení kontaktu	1 Z
Nucené vypnutí	Ne
Provozní zdvih	2,05 Mm (Z, změna elektrického stavu) 4,3 mm (celkový zdvih)
Ovládací síla	2,45 N Z, změna elektrického stavu
Mechanická životnost	10000000 cykly
Materiál kontaktu	Stříbrná slitina (Ag/Ni)
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka typ gG podle IEC 60947-5-1
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A podle IEC 60947-5-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
[Ie] jmenovitý pracovní proud	6 A při 120 V, AC-15, A300 podle IEC 60947-5-1 3 A při 240 V, AC-15, A300 podle IEC 60947-5-1 0,55 A při 125 V, DC-13, Q300 podle IEC 60947-5-1 0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 podle IEC 60947-5-1
Montáž el. bloku	Čelní montáž
Představení přístroje	Základní element

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 No 60947-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CSA C22.2 No 65 IACS E10
Certifikace výrobků	BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]EAC[RETURN]IECEE CB Schéma[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6 25 mm mezi špičkami (f= 2...10 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	25 gn (doba trvání = 6 ms) pro 1000 rázů v každé ose podle IEC 60068-2-27 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,600 cm
Šířka balení 1	4,200 cm
Délka balení 1	5,400 cm
Hmotnost balení 1	9,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	5,600 cm
Šířka balení 2	4,200 cm
Délka balení 2	5,400 cm
Hmotnost balení 2	43,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	320
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	3,731 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS

Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta	
Záruka	18 měsíců