

Podrobnosti o produktu



BTICINO

BT LLT 4 TLAČ.+POPIS KNX BÍLÁ

REF. N4680KNX | N4680KNX | EAN. 8005543514382

Multifunkční inteligentní spínač pro intuitivní ovládání 1 nebo více akčních členů pro světla, žaluzie, HVAC atd. Může provádět skupinové a obecné příkazy. Dodává se ve vysoce kvalitním provedení LIVING LIGHT WHITE

[> Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Multifunkční inteligentní spínač pro intuitivní ovládání 1 nebo více akčních členů pro světla, žaluzie, HVAC atd. Může provádět skupinové a obecné příkazy. Dodává se ve vysoce kvalitním provedení LIVING LIGHT WHITE

Vlastnosti produktu:

- 4 tlačítka se 4 akčními body ovládací jednotky pro ovládání různých funkcí systému (např.: světlo, stmívač, roleta, HVAC, scénář atd.)
- Vybaveno programovatelnými LED diodami RGB (k dispozici je 12 barev) pro zobrazení stavu zátěže a zpětné vazby o stavu systému.
- Vybaveno bílým krytem na klíče a dodáváno s držákem štítků pro identifikaci tlačítek.
- Napájecí napětí SELV 29 Vdc ze sběrnice KNX
- 2 moduly

Doporučení / Omezení

- Konfigurace prostřednictvím nástroje ETS z asociace KNXk doplnění pomocí desky LIVING LIGHT

Produkt +

Výhody instalace

- Mechanismus KNX je zcela kompatibilní s ostatními částmi spínače LIVING LIGHT: podpěrou, krycí deskou a estetickým krytem. Připojení pomocí kabelu BUS/KNX

Výhody při používání

- Flexibilita funkcí: stejný příkaz může být nakonfigurován pro různé funkce pro lepší uživatelský komfort.

Jedinečné vlastnosti

- Pokročilé ovládání umožňující správu priorit, počítání, povolení/zakázání, dvojitou akci, podmíněnou akci
- RGB LED dioda plně konfigurovatelná z hlediska barev a režimu blikání pro zobrazení stavu zátěže a zpětné vazby o stavu systému (normální, vynucený, přeřazení, denní/noční pilotní světlo atd.) a alarmů.
- Vzhledem k tomu, že široká škála zařízení KNX spolu komunikuje (i když jsou od různých výrobců), odpovídá technologie KNX vysokým nárokům na chytrý dům nebo budovu díky nekonečné flexibilitě a personalizaci.

Caractéristiques techniques

Podpora protokolu pro EIB/KNX

Ano

Stupeň krytí (IP) přední strana

IP20

Vestavná hloubka

25.1 mm

Rázová pevnost

IK02

Provozní teplota (Min-Max)	-5-45 °C
Šířka čela	44 mm
Výška čela	47 mm

Max. teplota skladování (Min-Max)	-25-30 °C
Bez halogenů	Ano
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne

Dokumentace

Regulated Substances Compliance

-  RoHS Certificate of Compliance | PDF
-  Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikáty

-  KNX EIB-5/11119/13 | (1Mo)

2D / 3D objekty

-  A007577_A-ASS-3.stp | IFC (8.53Mo)

Software

-  ETS database | ZIP (8.46Mo)
-  ETS database | ZIP (0.26Mo)