

EDNA 5

Kód produktu: EDN51376

Typ: LED-1L16E700K88/028 DALI 3K#


Technické

Typy svítidel:	Stmívatelné
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	490 mm
Délka:	490 mm
Výška:	115 mm
Průměr:	Ø 490 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	34 W
IP:	43
Objímka:	LED modul
Typ stmívání:	DALI



Světelné

Světelný tok svítidla:	3280 lm
Světelný tok zdroje:	5050 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓
Zapojeni_DALI.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728092306
Hmotnost NTTO	6.2 Kg
Hmotnost BTTO	6.7 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.036 m³
Balení 1 šířka	0.515 m
Balení 1 délka	0.495 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka:	60