

Objednací číslo: LED2 6095703**LED2 Lištové svítidlo RONY, B černá - LED2
Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	0
Výška v mm	100
Třída ochrany	I
Hmotnost g	350g
Průměr v mm	58
Ochrana IP	IP20
Max. příkon světelného zdroje	W
Výkon	W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	GU10
Včetně světelného zdroje	ne
Materiál	hliník
Barva	černá
Kolekce	RONY
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2

**POPIS PRODUKTU:****Lištový reflektor LED2 RONY černý pro 3fázové systémy**

Kompaktní lištový reflektor s možností nastavení směru světla je určen pro montáž do tříokruhových lištových systémů. Svítidlo je navrženo pro akcentní nasvícení a uplatní se zejména tam, kde je potřeba zvýraznit konkrétní objekty nebo zóny v interiéru - například v galeriích, knihovnách, podél chodeb nebo u šatních stěn. Hlavní roli zde plní cílené směrové osvětlení s důrazem na flexibilitu nastavení.

Kód / označení výrobce: LED2 Lištové svítidlo RONY, B černá

Design a konstrukce

Tělo reflektoru je vyrobeno z hliníku v černé barvě dle vzorníku RAL 9005. Válcový tvar s průměrem 58 mm a výškou 100 mm působí technicky čistě a nenápadně. Konstrukce umožňuje přesné směřování světelného paprsku podle aktuálních potřeb prostoru.

Charakter světla

Reflektor využívá světelný zdroj s paticí GU10 do maximálního příkonu 50 W. Díky možnosti natáčení ve všech směrech je vhodný pro akcentní nasvícení exponátů, polic, obrazů nebo architektonických detailů. Světlo je vždy směrové, což umožňuje vytvářet kontrastní světelné scény a podpořit vizuální hierarchii

prostoru. Není určen jako hlavní plošné osvětlení, ale jako doplňkový nebo zvýrazňující prvek.

Typické použití

Lištový reflektor je vhodný pro projekty, kde je vyžadována flexibilita a možnost změny světelné scény - například v galeriích, muzeích, knihovnách, na chodbách nebo v šatních prostorech. Uplatní se také v retailových interiérech a showroomových expozicích, kde je potřeba zvýraznit konkrétní produkty nebo zóny.

Technické vlastnosti

- Materiál: hliník
- Barva: černá (RAL 9005)
- Rozměry: průměr 58 mm, výška 100 mm
- Příkon: max. 50 W / GU10
- Napájení: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Krytí: IP20
- Montáž: 3fázová lišta