

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1175289



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.
Přitlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1175289
Typ	2056U 28 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	22-28mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	4,34 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1175289



Technické údaje



Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	33,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M6
Rozměr H	59,00 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,00 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	3,00 Nm
pro 1 kabel H	59,00 mm
pro 1 kabel L	34,00 mm
pro 2 kabel H	89,00 mm
pro 2 kabel L	47,00 mm
pro 3 kabel H	119,00 mm
pro 3 kabel L	47,00 mm
pro průměr trubky	25 mm
pro lištu s šířkou výřezu	18,00 - 22,00 mm
Bez obsahu halogenů	☒
S plastovou opěrkou	☒
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	22,00 - 28,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel