


TILIA 1

Rozměr:	300x300 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
56155	IN-22NU2/PC32	IP44		2x30	2xE27		1,3	24
56157	E-25NU2/PC32	IP44		2x18	2xG24q2		1,6	24
56158	E-26NU2/PC32	IP44		2x26	2xG24q3		1,6	24
Senzorové								
56159	IN-22NU2/PC32 HF	IP44		2x30	2xE27		1,4	24
Nouzové kombinované								
56162	NKC-218/13/PC32	IP44		2x18	2xG24q2	1	2,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56355	LED-1L32C07NU2/PC32 3000	IP44	3000	19	2460	1750		1,5	60
53406	LED-1L32B07NU2/PC32 3000	IP44	3000	25	3230	2290		1,5	60
56855	LED-1L32C07NU2/PC32 4000	IP44	4000	19	2590	1840		1,5	60
53906	LED-1L32B07NU2/PC32 4000	IP44	4000	25	3380	2400		1,5	60
Senzorové									
56356	LED-1L32C07NU2/PC32 HF 3000	IP44	3000	19	2460	1750		1,5	60
53411	LED-1L32B07NU2/PC32 HF 3000	IP44	3000	25	3230	2290		1,5	60
56856	LED-1L32C07NU2/PC32 HF 4000	IP44	4000	19	2590	1840		1,5	60
53911	LED-1L32B07NU2/PC32 HF 4000	IP44	4000	25	3380	2400		1,5	60
Stmívatelné									
56357	LED-1L32C07NU2/PC32 DALI 3000	IP44	3000	19	2460	1750		1,5	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
53409	LED-1L32B07NU2/PC32 DALI 3000	IP44	3000	25	3230	2290		1,5	60
56857	LED-1L32C07NU2/PC32 DALI 4000	IP44	4000	19	2590	1840		1,5	60
53909	LED-1L32B07NU2/PC32 DALI 4000	IP44	4000	25	3380	2400		1,5	60
Nouzové kombinované									
56360	LED-1L32C07NU2/PC32/NK1W 3000	IP44	3000	19	2460	1750	3	1,5	60
53413	LED-1L32B07NU2/PC32/NK1W 3000	IP44	3000	25	3230	2290	3	1,5	60
56860	LED-1L32C07NU2/PC32/NK1W 4000	IP44	4000	19	2590	1840	3	1,5	60
53913	LED-1L32B07NU2/PC32/NK1W 4000	IP44	4000	25	3380	2400	3	1,5	60
Nouzové kombinované + senzor									
56361	LED-1L32C07NU2/PC32/NK1W HF 3000	IP44	3000	19	2460	1750	3	1,5	60
56362	LED-1L32B07NU2/PC32/NK1W HF 3000	IP44	3000	25	3230	2290	3	1,5	60
56861	LED-1L32C07NU2/PC32/NK1W HF 4000	IP44	4000	19	2590	1840	3	1,5	60
56862	LED-1L32B07NU2/PC32/NK1W HF 4000	IP44	4000	25	3380	2400	3	1,5	60
Dvouokruhové									
53407	LED-1L32B07NU2/PC32 2/1 3000	IP44	3000	25	3230	2290		1,5	60
53907	LED-1L32B07NU2/PC32 2/1 4000	IP44	4000	25	3380	2400		1,5	60
Corridor									
56358	LED-1L32C07NU2/PC32 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	19	2460	1750		1,5	60
56359	LED-1L32B07NU2/PC32 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	25	3230	2290		1,5	60
56858	LED-1L32C07NU2/PC32 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	19	2590	1840		1,5	60
56859	LED-1L32B07NU2/PC32 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	25	3380	2400		1,5	60