Produktová stránka
Vlastnosti

NSYS3D5520P
Spacial S3D plné dveře s montážním panelem V500xŠ500xH200 IP66 IK10 RAL7035.

Základní popis

Řada	PanelSeT
Označení výrobku	PanelSeT S3D
Application	Víceúčelové
Category	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	500 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	500 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	200 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Plná
Typ krycí desky	Standardní
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 montážní deska 1 dveře se zámkem 1 deska s kabelovou průchodkou

Doplňky

Body type	Jedno tělo (jeden díl) Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou
Počet dveří	Čelní: 1 dveře
Otevírání dveří	Oboustranné (120 °)
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Deska s kabelovou průchodkou šrouby Montážní deska upevňovacím prvkem
Materiál	Rozváděč: ocel Montážní deska: pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Rozváděč: práškový epoxidový polyester
Barva	Rozváděč: šedá (RAL 7035)
Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobků	UL[RETURN]gL[RETURN]cUL[RETURN]DNV[RETURN]BV
Hmotnost přístroje	13 kg

Prostředí

Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X/13
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	25,000 cm
Šířka balení 1	51,500 cm
Délka balení 1	51,500 cm
Hmotnost balení 1	12,902 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	169,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	322,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců