

# RACK-PROTECTOR-VF5-1U

optická signalizace poruchy, vypínač, vf filtr


- vícenásobné zásuvky s integrovanou přepětovou ochranou nn a odrušovacím vf filtrem
- pro montáž do 19" stojanů
- k ochraně informačních technologií před pulsním přepětím a vf rušením
- montážní výška 1U



Rozměry



Schéma zapojení



| Název parametru / Typ výrobku                                  |            | RACK-PROTECTOR-VF5-1U  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Typ SPD                                                        |            | T3                     |
| Jmenovité napětí                                               | $U_n$      | 230 V AC               |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                                | $U_c$      | 275,00 V AC            |
| Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C                            | $I_L$      | 16,000 A               |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) L-N                    | $I_n$      | 3,00 kA                |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) N-PE                   | $I_n$      | 3,00 kA                |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) L+N-PE                 | $I_n$      | 5,00 kA                |
| Zkušební napětí L-N                                            | $U_{oc}$   | 6,0 kV                 |
| Zkušební napětí N-PE                                           | $U_{oc}$   | 6,0 kV                 |
| Zkušební napětí L+N-PE                                         | $U_{oc}$   | 10,0 kV                |
| Napěťová ochranná hladina mód L-N                              | $U_p$      | 1,20 kV                |
| Napěťová ochranná hladina mód N-PE                             | $U_p$      | 1,50 kV                |
| Napěťová ochranná hladina mód L-PE                             | $U_p$      | 1,50 kV                |
| Jmenovitý zkratový proud                                       | $I_{SCCR}$ | 6,0 kA                 |
| Maximální předjištění                                          |            | 16 A gL/gG nebo C 16 A |
| Doba odezvy L-N                                                | $t_a$      | 25 ns                  |
| Doba odezvy N-PE                                               | $t_a$      | 100 ns                 |
| VF filtr                                                       |            | ano                    |
| Útlum filtru při 1MHz nesymetrický (50 $\Omega$ /50 $\Omega$ ) |            | 30 dB                  |
| Signalizace poruchy                                            |            | červená kontrolka      |
| Stupeň krytí                                                   |            | IP 40                  |
| Rozsah teplot okolí - min                                      |            | -40 °C                 |
| Rozsah teplot okolí - max                                      |            | 80 °C                  |
| Montáž                                                         |            | 19" stojan             |
| Splňuje požadavky normy                                        |            | ČSN EN 61643-11 ed.2   |
| Třída ETIM                                                     |            | EC000942               |
| Celní nomenklatura                                             |            | 85363010               |
| EAN                                                            |            | 8595090558750          |

