



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Kartový spínač
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Místní signalizace	LED
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami 51...70 mm
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Šířka	83 mm
Výška	83 mm
Hloubka	53,0 mm
Přesah	23 mm
Hmotnost přístroje	0,0857 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobků	TSE[RETURN]VDE
Značky kvality	CE UKR
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5 cm
Šířka balení 1	11 cm
Délka balení 1	16 cm
Hmotnost balení 1	96 g

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	9,4 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Hmotnost balení 2	907 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	11,635 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------