



Vestavné LED svítidlo IP65

MODUS LAB6000, IP65, vestavné do rastru 600, čtverec A, kryt opál, LED 940, Ra90, NONSELV, 475mA

Kód: LAB6000A4KO600ND/90

EAN: 8596099062316

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5500
Příkon svítidla (W):	55	Účinnost svítidla (lm/W):	100
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP65
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	90-100	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyjmutelný driver
Kód světelného zdroje:	1990200494001	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	85	Vestavná výška/hloubka (mm):	85
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	5,4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano
Pouze pro vnitřní užití:	Ano		