



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCT
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Krátký název zařízení	iCT
Použití zařízení	Motor-topení-osvětlení
Póly	4P
[Ie] jmenovitý pracovní proud	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Složení kontaktů	4 Z
Typ sítě	AC
Typ ovládání	Dálkové a manuální ovládání
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC 50 Hz
Maximální výkon	1,6 W při 400 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládacího signálu	Udržovací
Spínaná frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Prídržný príkon (VA)	4,6 VA
Spotřeba při přitahu (VA)	34 VA
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	81 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	1000000 cykly
Elektrická životnost	100000 Cykly IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Cykly IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Připojení - svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1...4 mm² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...6 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm² ohebný
Krouticí moment	Ovládací obvod: 0,8 N.m Výkonový obvod: 0,8 N.m
Kompatibilita výrobku	IACts IATEt IACtc IACtp

Označení kompatibility	ICT
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Normy	IEC/EN 61095
Úroveň hluku	30 dB
Tepelné ztráty	1,6 W při 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2 podle EN 60947-4-1 2 podle EN 61095 2 podle IEC 1095
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	11 cm
Délka balení 1	12 cm
Hmotnost balení 1	235 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	11,5 cm
Šířka balení 2	12,5 cm
Délka balení 2	25 cm
Hmotnost balení 2	1,488 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	36
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	9,32 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------