

Tst cable		RG-59U/48FA-PVC	
Objednací číslo	KK31W		
Návin (m)	305m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,81Cu		
Odpor Ohm/km	36		
Dielektrikum (mm) / materiál	3,66FPE		
Stínění			
Fólie (první)	AL/Pet 15x0,03		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL		
Odpor Ohm/km	40		
Pokrytí (%)	55		
Fólie (druhá)	AL/Pet 17x0,03		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,0 PVC		
Použití do prostředí	vnitřní		
CPR	Eca		
Barva pláště	bílá		
Přídavná dvojlinka R=2x18 Ohm/km	DV 2x1,0mm ²		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	52		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B/A		
Činitel krácení (%)	84		

Útlum při 20°C (dB/100m)

MHz

5

2,7

50

6,9

200

13,0

470

17,8

700

21,0

800

23,0

900

24,1

1350

30,1

1750

35,0

2150

38,0

2300

40,0

VHF I

VHF III

UHF

G5

G4

SAT

SAT High

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PVC

s napájecí dvojlinkou 2x1,0mm²

obj.kód

KK31W

8 594036 291300

DV 2x1,00 mm² Cu

AL/PET 15x0,03 mm

Ø 0,81 mm Cu

FPE 3,66 mm

16x3x0,16 mm

AL/PET 17x0,03 mm

Průměr kabelu 6,0 mm

R= 2x18 Ohm/km