



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňuje krásu vystaveného zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv snížení jasů, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu


General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER Value
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT 3000 K]

Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	650 lm
Svitivost (jmen.)	200 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90

MASTER LEDspot MV


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,2 W
Proud zdroje (jmen.)	33 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0.88
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]

Rozměrové výkresy



MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram


Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	391917

Product data

Úplný kód výrobku	871869970609800
Objednací název produktu	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
EAN/UPC – výrobek	8718699706098
Objednací kód	70609800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002210002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,038 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	50 mm	54 mm



Accent Lighting Spots


MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour

Životnost



25K LMP



25K LED

