

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012847



Zavedení plochého kabelu do škrticí těsnicí vložky, s přípojovacím závitěm PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	2012847
Typ	106 FL 21 12 35
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG21
Barva	kamenná šedá; RAL 7030
Materiál	Polyetylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,965 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0838 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení, kamenná šedá

Objednací číslo: 2012847



Rozměry



Rozměr A	30 mm
Rozměr B	56 mm
Rozměr D	35 mm
Rozměr G	PG21 mm
Rozměr L	52 mm
Rozměr L1	12 mm
Rozměr L2	40 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Plochý kabel / šířka max.	35 mm
Plochý kabel / šířka min.	31 mm
Plochý kabel / tloušťka, max.	12 mm
Plochý kabel / tloušťka, min.	9 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ano
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 21
Druh závitu	PG
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	Ne