

Technický list

Specifikace



Thalassa PHD plné dveře, 1500x750x420

NSYPHDZT1574P

Základní popis

Range	PanelSeT
Product	PHD
Application	Venkovní pro velké zatížení
Certification	UL podle UL 508 A 2007 Bureau Veritas podle IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas podle IEC 61439-5 2010 DEKRA podle IEC 62208 2011
Enclosure type	Víceúčelové
Category	Vhodný rozvaděč
Version	PHDZT
Enclosure height with canopy	1593 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	750 mm
Enclosure depth	420 mm
montáž rozvodnice	Samostatně stojící
sestava zařízení	1 tělo v polyester dvojité vystužený opt. vlákny 1 držák dveří v ocel s antikoročním nátěrem 1 kapsa na dokumenty v plast A4 formát 1 deska s kabelovou průchodkou v hliník 1 stříška v polyester s vyztuženým skleněným vláknem 1 dveře v polyester dvojité vystužený opt. vlákny

Doplňky

typ těla	Utěsněné sestavené tělo
typ dveří	Plné
počet dveří	1 dveře
otevírání dveří	Vpravo nebo vlevo (120 °)
typ zámku	2 bodový zámek, rukojeť s 1242E zámkem a visacím zámkem
dostupnost pro provoz	Přední Dolní
Maximum lifting load	500 kg
odnímatelné díly	Dveře závěsy Stříška upevňovacím prvkem Deska s kabelovou průchodkou upevňovacím prvkem
materiál	Polyester dvojité vystužený opt. vlákny
barva	Šedá (RAL 7035)

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	IEC 61439-5 IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3
třída el. izolace	Třída II podle IEC 61439-1 2011

Prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262 (plné dveře)
mechanická robustnost	Antivandal conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
požární odolnost	960 °C podle IEC 62208
teplota okolního vzduchu pro provoz	-45...80 °C podle IEC 61969-3 třída 1
teplota okolí pro uskladnění	-25...40 °C
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Solární záření: třída 1 až 1120 W/m² podle IEC 61969-3:2011 Odolnost proti okolnímu vzduchu: třída 1 až 180 km/h podle IEC 61969-3:2011 Ultrafialová zkouška degradace: třída 1 podle ISO 4892-2:2013 Tvorba ledu a námrazy: třída 1 podle IEC 61969-3:2011 Odolnost proti fauně a floře: třída 1 podle IEC 61969-3:2011 : třída 1 podle IEC 61969-3:2011
Thermal management options	Ventilátor: Potenciální tepelná ztráta: 1500 W pro max. úroveň hluku z 60 dB S externím chlazením Potenciální tepelná ztráta: 4000 W Přirozené: Potenciální tepelná ztráta: 1008 W při -25 °C Přirozené: Potenciální tepelná ztráta: 441 W při 20 °C Přirozené: Potenciální tepelná ztráta: 189 W při 40 °C Podle architektury chlazení Potenciální tepelná ztráta: 1500 W

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	161,000 cm
Šířka balení 1	75,000 cm
Délka balení 1	45,000 cm
Hmotnost balení (libry)	48,150 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	173,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	110,800 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >



environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better



Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem

Ne

Obal bez plastu

Ne

[Směrnice EU RoHS](#)

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Číslo SCIP

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

Nařízení REACH

[Deklarace REACH](#)

Use Longer



Prodloužení životnosti

Oprava

Ne

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus

Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Zpětný odběr

Ano