


ELEKTRA 4

Rozměr:	ø 260 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	čirý polykarbonát - STANDARD, opálový polykarbonát - LED
Držení stínidla:	šroubkové
Montura:	polykarbonátový výlisek
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
50028	IN-172	IP65 II		100	E27		0,7	24
50036	E-173/26	IP65		26	G24q3		0,7	24
Senzorové								
46133	IN-172 HF	IP65		60	E27		0,8	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
57245	LED-1L12C03/IN-172P 3000	IP65	3000	9	1080	870		0,7	60
57254	LED-1L18C03/IN-172P 3000	IP65	3000	15	1950	1620		0,8	60
57745	LED-1L12C03/IN-172P 4000	IP65	4000	9	1140	920		0,7	60
57754	LED-1L18C03/IN-172P 4000	IP65	4000	15	2050	1710		0,8	60
Senzorové									
57246	LED-1L12C03/IN-172P HF 3000	IP65	3000	9	1080	870		0,7	60
57255	LED-1L18C03/IN-172P HF 3000	IP65	3000	15	1950	1620		0,9	60
57746	LED-1L12C03/IN-172P HF 4000	IP65	4000	9	1140	920		0,7	60
57755	LED-1L18C03/IN-172P HF 4000	IP65	4000	15	2050	1710		0,9	60
Nouzové kombinované									
57247	LED-1L12C03/IN-172P/NK1W 3000	IP65	3000	9	1080	870	3	0,7	60
57256	LED-1L18C03/IN-172P/NK1W 3000	IP65	3000	15	1950	1620	3	1,0	60
57747	LED-1L12C03/IN-172P/NK1W 4000	IP65	4000	9	1140	920	3	0,7	60
57756	LED-1L18C03/IN-172P/NK1W 4000	IP65	4000	15	2050	1710	3	1,0	60