

ADRIA L3

Rozměr:	ø 400 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	ocelový držák (ø150mm)
Závěs:	lankový
Délka závěsu:	L100 - 1000mm, L200 - 2000mm
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
42464	ZL11/096/L100 B	IP40		150	E27		3,8	24
42465	ZL11/096/L200 B	IP40		150	E27		3,9	24
42466	E-26ZL11/096/L100 B	IP40		2x26	2xG24q3		4,1	24
42467	E-26ZL11/096/L200 B	IP40		2x26	2xG24q3		4,2	24
45332	E-28ZL11/096/L100 B	IP40		2x42	2xGX24q4		4,1	24
45333	E-28ZL11/096/L200 B	IP40		2x42	2xGX24q4		4,2	24
Stmívatelné								
45338	ES-26ZL11/096/L100 B DALI	IP40		2x26	2xG24q3		4,1	24
45339	ES-26ZL11/096/L200 B DALI	IP40		2x26	2xG24q3		4,2	24
Nouzové kombinované								
45340	NKC-226ZL/13/096/L100 B	IP40		2x26	2xG24q3	1	4,2	24
45341	NKC-226ZL/13/096/L200 B	IP40		2x26	2xG24q3	1	4,3	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
60264	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B 3000	IP40	3000	29	3900	3430		5,2	60
60265	LED-5L06C06ZL11/096/L200 B 3000	IP40	3000	29	3900	3430		5,2	60
60764	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B 4000	IP40	4000	29	4110	3620		5,2	60
60765	LED-5L06C06ZL11/096/L200 B 4000	IP40	4000	29	4110	3620		5,2	60
Stmívatelné									
60266	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B DALI 3000	IP40	3000	29	3900	3430		5,2	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
60267	LED-5L06C06ZL11/096/L200 B DALI 3000	IP40	3000	29	3900	3430		5,2	60
60766	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B DALI 4000	IP40	4000	29	4110	3620		5,2	60
60767	LED-5L06C06ZL11/096/L200 B DALI 4000	IP40	4000	29	4110	3620		5,2	60