

List technických údajů

Třímenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1158058



Vhodná pro všechny profilové lišty C se šířkou výřezu 18 mm a 22 mm.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1158058
Typ	2056U M 34 FT
Označení 1	Třímenová příchytka
Označení 2	s kovovou přitlačnou opěrkou
Rozměr	28-34mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	7,65 kg/100 ks


List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá kovová přitlačná opěrka

Art.-Nr. 1158058



Technické údaje



Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr B	39,00 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	67,00 mm
Rozměr L	37,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment pro průměr trubky	5,00 Nm
pro lištu s šířkou výřezu	32 mm
Bez obsahu halogenů	18,00 - 22,00 mm
S plastovou opěrkou	☐
S kovovou opěrkou	☒
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	28,00 - 34,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel