

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25,
kamenná šedá
Art.-Nr. 2013010



Zavedení plochého kabelu do škrtky těsnicí vložky, s metrickým přípojovacím závitem dle IEC 432, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data


Č. výr.	2013010
Typ	106 FL M25 10 29
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	M25
Barva	kamenná šed
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	2,63 kg/100 ks

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25,
kamenná šedá
Art.-Nr. 2013010



Technické údaje



Plochý kabel/šířka	26,00 - 29,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr G	M25 mm
Rozměr L	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu nevýbušné provedení	☒
Plochý kabel/tloušťka	8,00 - 10,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☒
Pro Ex zóny	bez
Závit	M25
Druh závitů	metrický
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	☐