

Digitální proudové kleště AC/DC

PAN 1000AD Neu

Digitální proudové kleště 1000A AC/DC True RMS $\varnothing=40$ mm

- **Měření reálné / efektivní hodnoty**
- **Bezkontaktní zkoušečka napětí 2stupňová (NCV)**
- Analogový sloupec
- Digitální displej 13 mm
- Indikace 5999
- **Barevný displej**
- Podsvícení
- **Automatické a manuální volba rozsahu**
- Otvor kleští 40 mm
- **1pólový fázový test s akustickým alarmem**
- **Kapesní LED svítidla**
- **Paměť MIN / MAX**
- **Paměť špičkové hodnoty**
- Měření frekvence
- Měření kapacity
- Měření relativní hodnoty (REL)
- Činitel zatížení 1-99 %
- **Měření teploty**
- Funkce VFC umožňuje měření skutečných hodnot podle frekvence
- **Uchování dat**
- Test diod
- Automatické odpojení

Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Zkušební kabel, Polstrovaná taška, Teplotní čidlo



Technické specifikace	PAN 1000AD Neu
Stejnoseměrné napětí (V =)	0,1 mV - 1000 V
Střídavé napětí (V ~)	0,1 mV - 750 V
Stejnoseměrný proud (A =)	0,01 A - 1000 A
Střídavý proud (A ~)	0,01 A - 1000 A
Odpor (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Frekvence (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Kapacita (F)	0,001 nF - 10 mF
Teplota ($^{\circ}$ C)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Teplota okolí	-20 $^{\circ}$ C - 100 $^{\circ}$ C
Zkoušeč propojení (•)))	<30 Ω
Přesnost	0,5 % - 5 %
Rozměry	240 x 81 x 46 mm
Hmotnost (brutto / netto)	660 / 339 g
požadovaná baterie:	3 x 1,5V AAA
Kategorie měření	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 1000AD Neu
Video DE:



PAN 1000AD Neu
Video EN:

