

3VA2780-1AB03-0AA0

Jistič



Popis produktu:

3VA27, bez motorového pohonu, pevné provedení, In 800 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU320 (LI), Ir 320 ÷ 800 A, li (1,5 ÷ 15)x In, 3pól, přední přívod, 4x AUX, S24, RTC

Objednací kód:

3VA2780-1AB03-0AA0

Měrná jednotka

ks

Elektrické parametry

Jmenovitý proud

800 A

Min. redukováný jmenovitý proud

320 A

Max. redukováný jmenovitý proud

800 A

Jmenovité pracovní napětí

AC 690 V

Jmenovité pracovní napětí AC

690 V

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 415 V

55 kA

Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost / 415 V

55 kA

Jmenovitý kmitočet

50/60 Hz

Nastavení okamžité zkratové spouště	1,5;2;3;4;6;8;10;12;15x In
Min. vybavovací proud časově nezávislé okamžité (zkratové) spouště	1 200 A
Max. vybavovací proud časově nezávislé okamžité (zkratové) spouště	1 200 A
Ztráty / 1 pól	19,3 W
Elektrická trvanlivost	2000 cyklů
Krytí z čelní strany přístroje	IP20

Fyzické parametry

Krytí	IP20
Počet pólů	3
Typ ovládacího prvku	tlačítko

Mechanické parametry

Mechanická trvanlivost	10000 cyklů
------------------------	-------------

Rozměrové parametry

Šířka (netto)	211 mm
Výška (netto)	292 mm
Hloubka (netto)	183 mm
Hmotnost (netto)	11,581 kg

Základní balení

1 ks

Skupinové balení

- ks

Pracovní podmínky

Teplota okolí min.

-25 °C

Teplota okolí max.

70 °C

Celní data

Celní sazebník

85362090

Země původu

CZ

AL

N

ECCN

N