List technických údajů

Odbočná krabice A 6

Art.-Nr. 2000003

Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 2,5 ÷ mm², 6 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm
4 vývodů pro kabely o průměru 5–9 mm.
Svěrné víko.
Rozměry: 80 × 43 × 36 mm
Světlé vnitřní rozměry: 69 × 32 × 30 mm
Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj

400 V | 10 | 2,5 mm² | IP 55 | 650° | IK 07

PE Polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	2000003
Typ	A 6 HF RO
Označení 1	Odbočné krabice
Rozměr	80x43x34
Barva	červená
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	2,56 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice A 6

Art.-Nr. 2000003

Technické údaje





Délka	80,00 mm
Šířka	43,00 mm
Výška	36,00 mm
Vnitřní rozměry	69x32x30 mm
Rozměr D×Š×V	80x43x36 mm
Rozměr	80 x 43 x 36 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	10,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vývody	6 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm 4 vývody pro průměr kabelu 5–9 mm
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☑
Max. průřez vodiče	2,50 mm²
Se stíněním	☐
S víkem	☑
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	2,50 mm²
Jmenovité napětí	690,00 V
Stupeň krytí	IP55
Plombovatelné	☐
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 45,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivum	☐