

Podrobnosti o produktu



LEGRAND

NILS-1XRJ45 C5E UTP OCEL

REF. 863459B | 863459B | EAN. 3414972876049

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Caractéristiques techniques

Na povrch	Ne
Montáž pod omítku	Ano
Kanálová instalace	Ne
Podlahová krabice / podlahová montáž	Ne
Typ upevnění	Ostatní
Sestava	Centrální deska
Typ konektoru	RJ45 8(8)
Se zdíčkami / spojkami	Ne
Vhodné pro počet objímek / spojek	21
Kategorie	5e
Barva	Šedá
Způsob připojení	Samorezná svorka IDC
Stíněné přípojky	Ne
Stíněné pouzdro	Ne
Samostatné zemnění připojení	Ne
S textovým polem	Ne
Designově upravitelné	Ne
Samostatné odlehčení kabelu v tahu	Ne
Způsob montáže připojení stínění	Bez
Směr výstupu	Přímé

Se zakončovacím odporem	Ne
Stupeň krytí (IP)	IP20
Mechanické kódování	Ne
Barevné kódování	Ano
Šířka zařízení	75.8 mm
Výška zařízení	75.8 mm
Hloubka zařízení	31.2 mm
Vestavná hloubka	20.2 mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota (Min-Max)	-5-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Označení svorek	Ano
Bez halogenů	Ano
Antibakteriální úprava	Ne
Způsob montáže	Pod omítku
Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max)	58-58 mm
Maximální průměr vstupního kabelu	58 mm
Typ průchodky s membránou	Nevztahuje se
Max. vertikální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) (Min-Max)	60-60 mm

S protiprachovým krytem	Ne
-------------------------	----

Max. horizontální vzdálenost mezi upevňovacími body (mm) (Min-Max)	60-60 mm
Kabelová podpora	Nevztahuje se

Dokumentace

Technická dokumentace

-  [LE15270AA.pdf](#) | PDF (6.79Mo)
-  [F04532EN-01.pdf](#) | PDF (1.54Mo)

Certifikáty

-  [Slovak Cert-n° 190357A](#) | (0.45Mo)
-  [Slovak Cert-n° 190357A](#) | (0.45Mo)