



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN přípojnícový systém
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Busbar trunking compatibility	Canalis KN přípojnícový systém násuvná vývody
[Ie] jmenovitý pracovní proud	16 A
Typ ochrany	Jistič: iC60N
Montáž	Násuvná s volbou fáze
Počet pólu vývodu	L+N+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
Součást výrobku	Jistič 1 included Kabel. svorka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V závisí na ochraném zařízení 500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Kabel. svorkovnice - kabel : 4 mm ² ohebný Kabel. svorkovnice - kabel : 6 mm ² pevný
Door/cover opening side	Čelní
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Standardy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Šířka	79 mm
Hloubka	70 mm
Výška	172 mm
Hmotnost přístroje	0,34 kg

Prostředí

Uzemňovací soustava	TT TN-S
Stupeň krytí IP	IP41 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,400 cm
Šířka balení 1	7,400 cm
Délka balení 1	13,500 cm
Hmotnost balení 1	340,000 g
Typ balení 2	BB1

Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	15,800 cm
Šířka balení 2	28,500 cm
Délka balení 2	43,500 cm
Hmotnost balení 2	10,615 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	46,500 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	30,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------