

Tst cable		RG-59U/48FB-PVC
Objednací číslo	KK31S	
Návin (m)	100m	
Konstrukční parametry		
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,81Cu	Útlum při 20 °C (dB/100m) MHz RG-59U/48FB VHF I VHF III UHF SAT Low SAT High
Odpor Ohm/km	36	
Dielektrikum (mm) / materiál	3,66FPE	
Stínění		
Fólie (první)	Cu/Pet 14x0,04	
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 CCA	
Odpor Ohm/km	35	
Pokrytí (%)	55	
Fólie (druhá)	není	
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,0 PVC	
Použití do prostředí	vnitřní	100m KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FB-PVC s měděnou stínicí fólií 8 594036 291201
CPR	Eca	
Barva pláště	bílá	
Elektrické parametry		
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75	obj.kód KK31S
Kapacita (pF/m)	52	
Třída účinnosti stínění UHF/dB	A	
Činitel krácení (%)	84	

Cu/Pet 14x0,04 0,81mm Cu

16x3x0,16 CCA FPE 3,66mm

Průměr kabelu 6,0mm