



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Kategorie	RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 < 250 MHz
Součást výrobku	Držák štítku Ochranný kryt

Doplňky

Typ komunikační sítě	1000BASE-TX
Komunikační protokol portu	ATM 1200 Mbps
Počet modulů	1 modul
Počet zásuvek	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	U/UTP
Uspořádání vodičů	Nestíněná kroucená dvoulinka
Připojení – svorky	Kliknutím
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Směr instalace	Přímá
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Hloubka	40,5 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	40,5 mm
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,300 cm
Šířka balení 1	4,000 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	14,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,500 cm
Šířka balení 2	14,000 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	140,000 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	15,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	484,000 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------