



Produkteigenschaften

Form	8-eckig
Tiefe	68 mm
Einbauöffnung	60 mm
Farbe	Anthrazit-orange
Einführungsart	Membran, Kabel und Rohr
Kombieinführungen mit Zugentlastung (seitlich)	6 x M20 / M25
Einführungen von hinten ohne Zugentlastung	1 x M25 / M32 2 x M15
Integrierte Zugentlastung (bei seitlichen Einführungen)	Ja
Anreihbar	Ja
Schraubdomes	4
Schallschutz	Nein
Luftdicht	Ja
Wärmebrückenfrei	Nein
Leistungsübergang	Vollisoliert
Betonüberdeckung	20-40 mm oder 40-60 mm
Gegenlager notwendig?	Nein
Betondicht	Ja
Temperaturbeständig	- 5 °C

Membrandose M2 60 - Geräte- und Geräteverbindungsdose

- Membrantechnik mit Zugentlastung
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25/M32
- Absolut betondicht
- Flügel zur Befestigung an Stahlarmierung erhältlich
- SCS-Verbindungstechnik = feste Verbindung und einfache Durchverdrahtung
- Membrandichtlippe für Sichtbeton am Deckel
- Mehr Klemmraum

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P914
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Kleber, Magnet, Nagel
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	PP / TPE
Material Einführung	TPE