

Technický list

Specifikace



7035 Thalassa PLA s otevřenou střechou 1000x1250x420 IP44

NSYPLAT10124G

Základní popis

řada	PanelSeT
označení výrobku	PanelSeT PLA
Enclosure type	Víceúčelové
typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Version	PLAT
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	420 mm
montáž rozvodnice	Samostatně stojící
sestava zařízení	1 horní část 1 dolní část 2 boční část 2 dveře 2 zadní panel 1 stříška

Doplňky

typ těla	Otevřená horní část a těsná spodní část spojená s bočnicemi
typ dveří	Plné přední
počet dveří	2 dveře
otevírání dveří	Vlevo nebo vpravo (120 °)
typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
dostupnost pro provoz	Přední Horní Zadní
odnímatelné díly	Dveře závěsy Zadní panel upevňovacím prvkem Stříška upevňovacím prvkem
materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
certifikace výrobků	Veritas
třída elektrické izolace	Třída II

Prostředí

stupeň krytí IP	IP44 (s ventilačními kryty) podle IEC 60529
-----------------	---

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262 (plné dveře)
požární odolnost	960 °C podle IEC 62208
teplota okolí pro uskladnění	-35...90 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	47,500 cm
Šířka balení 1	106,000 cm
Délka balení 1	129,000 cm
Hmotnost balení (libry)	54,000 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	117,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	130,000 cm
Hmotnost balení 2	119,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	420 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	196 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	107 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	18 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	98 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	6
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Image of product in real life situation

