



Základní popis

Řada	PanelSeT
Označení výrobku	PanelSeT SBM
Použití zařízení	Víceúčelové
Category	Průmyslová skříňka
Krátký název zařízení	SBM
Typ rozvaděče	Plochá přední krabice
Jmenovitá výška rozvaděče	400 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	400 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	120 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	4 kryt šroubu 1 kryt 1 tělo
Typ těla	Jedno tělo složené a svařované
Typ čelního krytu	Plné dveře
Upevnění krytu	Polovina otáčky kovového šroubu
Typ zámku	Uchycený šroub PZ2 mimo uzavřené oblasti
Odnímatelné díly	Kryt šrouby

Doplňky

Materiál	Ocelový plech
Povrchová úprava	Práškový polyester
Barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certifikace výrobků	DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 v souladu s IEC 62262
Teplota okolí pro uskladnění	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Hmotnost přístroje	5,364 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	14,5 cm
Šířka balení 1	43,0 cm
Délka balení 1	43,0 cm
Hmotnost balení 1	5,364 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	52
Výška balení 2	177,0 cm
Šířka balení 2	80,0 cm
Délka balení 2	120,0 cm
Hmotnost balení 2	288,93 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------