

Technický list

Specifikace



Proudový transformátor s
Rogowského cívkou, PowerLogic,
5000 A, d=80 mm, volný přívod 2,4
m

METSECTR25500

Základní popis

řada	PowerLogic
typ produktu nebo součásti	Převodník proudu
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro měření
kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3565 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560A Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561A
typ měř. transformátoru proudu	Flexibilní jádro

Doplňky

elektrické připojení	Volný vývod: 2,4 m600 V
měřený proud	50...5000 A
frekvence sítě	50 Hz
rozsah měřené frekvence	50...1500 Hz
přesnost měření	1 %
kategorie instalace	IV
stupeň znečištění	2
tloušťka panelu	8 mm
výška	Vypnut: 250 mm
průměr	Closed: 80 mm

Prostředí

stupeň krytí IP	IP67
Normy	UL 61010-1 EN 61010-1 EN 61010-2-032 UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13
certifikace výrobků	UL recognized cURus CE
relativní vlhkost	0...95 %
provozní teplota	-15...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	2,800 cm
Šířka balení 1	23,000 cm
Délka balení 1	32,000 cm
Hmotnost balení (libry)	143,300 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	25
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	3,920 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.