



Technický list výrobku

Vestavné kruhové LED svítidlo

MODUS SPMN 5000, vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, průměr 570mm, do výřezu 550mm, 1050mA

Kód: SPMN5000KN4/E550/ND

EAN: 8596099164874

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty a světlomety	Světelný tok (lm):	4500
Příkon svítidla (W):	40	Účinnost svítidla (lm/W):	113
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Povrchová úprava:	Práškové lakování
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Nastavitelnost:	Nenastavitelné
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	90-100	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990720384001	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Vnější průměr (mm):	570	Vestavný průměr (mm):	550
Hmotnost (kg):	3		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Nominální napětí (V):	220...240
Nestmívatelné:	Ano		