



Světelný had



Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, jehož způsob spojování jednotlivých úseků zajišťuje spolehlivost a komfort při používání. Díky vysokému stupni krytí IP65 jsou hady GIVRO chráněny proti vnikání prachu a vlhkosti a jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobé zachování vlastností. Jsou dostupné v pěti délkách (5, 10, 15, 30, 50 m) a šesti barevných variantách – teplé (3000K), neutrální (4000K), studené (6500K) a také červené, zelené a modré. Světelné hady Kanlux GIVRO LED lze spojovat až do délky 100 metrů, přičemž průběžné napájení usnadňuje vytváření rozsáhlých instalací. V případě potřeby je možné had přestřihnout ale pro samostatné použití je vhodný pouze úsek zakončený vidlicí, přičemž zkrácený konec je třeba zabezpečit koncovkou GIVRO END CAP. Volitelné příslušenství zahrnuje připojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a úchyty GIVRO HOLDER (10 kusů v balení) pro snadnou montáž světelných hadů.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 50000

Výška [mm]: 50000

Průměr [mm]: 13

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 210 DC

Jmenovitý výkon [W]: 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 29

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1m = 29

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: zelená

Patice (Zdroj světla): złącze 2 PIN

Světelný had

Jmenovitá životnost lampy [h] : 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 17500

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-10 \div 35$

Typ přípojky: záclaze 2 PIN

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena přiloženou záslepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.
- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

38586 GIVRO LED 50M-GR

Světelný had

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
38590	GIVRO - PR SET	Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).
		