

Podrobnosti o produktu



LIVING NOW BTICINO

LIVING NOW TV ZÁSUVKA KONCOVÁ -10 DB SAMEC 1 MODUL

REF. K4202P10 | K4202P10 | EAN. 8005543611029

Průchozí koaxiální zásuvka L.Now umožňuje připojit všechny typy televizorů s velmi vysokým rozlišením (UHD). Pro centralizované anténní stanice také teletext.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Průchozí koaxiální zásuvka L.Now umožňuje připojit všechny typy televizorů s velmi vysokým rozlišením (UHD). Pro centralizované anténní stanice také teletext.

Vlastnosti produktu:

- Optimalizovaná těsnost kabelů
- Zařízení musí být doplněno krytem typu 08.
- útlum -10 dB
- Snadná montáž a demontáž mechanismu na nosný rám díky nové generaci plastového hákového systému.
- Stíněné připojovací svorky s pevnými šrouby, 1 modul

Doporučení / Omezení

- Pouze pro interní použití.

Produkt +

Výhody instalace

- Tento konektor je určen pro intuitivní zasunutí kabelu. Připojení ke svorkovnici je rychlé a snadné. A konečně, dobrý výhled na připojení vám umožní ujistit se, zda je kabel dotažen.

Výhody při používání

- Optimalizovaná zásuvka pro nové televizory UHD nebo 4K: navržena pro optimální příjem signálu.

Jedinečné vlastnosti

- Certifikované stínění třídy A: chrání před rušením způsobeným novými signály generovanými mobilními telefony (3G, 4G, 5G), které mohou způsobit poruchy pixelů, obrazu nebo zvuku.
- Je koordinován s estetickým projektem L.NOW.

Caractéristiques techniques

Provedení	Koncová zásuvka
Provedení zásuvky	TV
DAB+	Ne
Způsob montáže	Modulový nosič
Počet modulů (modulární systém)	1

Číslo RAL (podobné)	7015
Povrchová úprava	Lakované
Provedení povrchu	Matné
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Duroplast
Bez halogenů	Ano

Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou
Útlum při 860 MHz	1.5 dB
Útlum při 2150 MHz	2 dB
Počet výstupů	1
Vhodné pro kabelový modem	Ne
Útlum v průchozím pásmu při 860 MHz	1.5 dB
Útlum v průchozím pásmu při 2150 MHz	2 dB
Televizní frekvenční pásmo (Min-Max)	5-862 MHz
Vhodné pro vzdálené napájení	Ne
Rádiofrekvenční pásmo (Min-Max)	87.5-108 MHz
Frekvenční pásmo SAT (Min-Max)	950-2400 MHz
Typ upevnění	Upevnění zaklapnutím
Barva	Černá

Antibakteriální úprava	Ne
Stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK02
Šířka zařízení	22 mm
Výška zařízení	45 mm
Hloubka zařízení	31 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	32 mm
Vestavná hloubka	22 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-35 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-5-35 °C
Označení svorek	Ne

Dokumentace

Technická dokumentace

-  [LE10308AB.pdf](#) | PDF (1.11Mo)
-  [F02572EN-00.pdf](#) | PDF (0.37Mo)

Regulated Substances Compliance

-  [RoHS Certificate of Compliance](#) | PDF