

HWI-T640HA-Z(2.8-12mm)

4 Mpix, IP dome ball, IR 30m, WDR



Kód zboží:	2408-050
Rozměry:	průměr 130 x 117 mm
Prostředí:	venkovní IP67: -30 až 60°C
Značka:	HIWATCH
Záruka:	36 měsíců

Motion detection 2.0

Detekce osob nebo vozidel bez VCA funkcí. Účelem je odfiltrování falešných poplachů v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku. Nereaguje na plané poplachy, jako například déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd.. Na rozdíl od funkce AcuSense neumožňuje použití inteligentních VCA funkcí jakými jsou například vstup do oblasti, překročení čáry a další.

Důležité vlastnosti:

4 Mpx IP venkovní dome ball kamera

3-axiální nastavení

motor zoom objektiv se záběrem 95,9° - 29,2°

světelná citlivost: 0.005 lux

WDR 120 dB

slot na Micro SD kartu(max. 256GB)

triple STREAM - tři nezávislé streamy

napájení: 12V DC, 9W / PoE 48V, 10W

Technické parametry

Typ zařízení:	IP kamera
Provedení:	Dome ball
Řada:	Standard (2-line)

Snímací prvek:	1/3" CMOS čip Progressive Scan
Světelná citlivost:	0,005 Lux
Noční režim:	skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)
Přísvit:	30 m (EXIR)
WDR:	120 dB
Typ objektivu:	motorický
Objektiv:	2,8-12 mm
Úhel záběru (horizontální):	95,9° - 29,2°
Rozlišení:	4 Mpx
Počet obrazových bodů:	2560 x 1440 px
Rychlost snímkování:	20 sn/s při 4 Mpx
Typ komprese dat:	H.265+
Typ komprese dat:	H.265
Typ komprese dat:	H.264+
Typ komprese dat:	H.264
Typ komprese dat:	MJPEG
Nastavení:	iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect
Nastavitelné funkce:	ROI, AGC, AWB, BLC, DWDR
SD karta:	Micro SD (max.256 GB)
Ethernet:	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Napájení:	DC12V±25% / 0,75A (9W) nebo PoE (802.3af, class 3), 0,27-0,17A max 10W
Materiál:	plast (tělo) + kov (noha)
Barva:	bílá
Krytí:	IP67