



### Základní popis

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Výrobová řada                 | Canalis                                       |
| Kompatibilní řada             | Canalis KN přípojnícový systém                |
| Typ produktu nebo součásti    | Odbočná jednotka                              |
| Busbar trunking compatibility | Canalis KN přípojnícový systém násuvná vývody |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 63 A                                          |
| Typ ochrany                   | Jistič: miniaturní jistič                     |
| Montáž                        | Násuvná s pevnou polaritou                    |
| Počet pólu vývodu             | 3L+N+PE                                       |
| Barva                         | Bílá (RAL 9001)                               |

### Doplňky

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití zařízení                         | Nízká distribuční spotřeba                                                                                                |
| Součást výrobku                          | Jistič 12 objednáva se samostatně<br>Zaslepovací deska                                                                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...500 V závisí na ochraném zařízení                                                                                   |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4,6 kV                                                                                                                    |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 400 V závisí na ochraném zařízení<br>500 V závisí na ochraném zařízení                                                    |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz                                                                                                                  |
| Elektrické připojení                     | Tunelová svorka - ISO50 - kabel : 25 mm <sup>2</sup> ohebný<br>Tunelová svorka - ISO50 - kabel : 25 mm <sup>2</sup> pevný |
| Door/cover opening side                  | Vpravo                                                                                                                    |
| Režim odpojení vývodu                    | Otevřením dveří                                                                                                           |
| Standardy                                | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                                                |
| Rozteč 18 mm                             | 12                                                                                                                        |
| Šířka                                    | 417 mm                                                                                                                    |
| Hloubka                                  | 106 mm                                                                                                                    |
| Depth (door open)                        | 491 mm                                                                                                                    |
| Výška                                    | 165 mm                                                                                                                    |
| Hmotnost přístroje                       | 2,4 kg                                                                                                                    |

### Prostředí

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Uzemňovací soustava | TT<br>TN-S<br>IT           |
| Stupeň krytí IP     | IP55 v souladu s IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK   | IK08 v souladu s IEC 62262 |

### Jednotky balení

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Typ balení 1              | PCE       |
| Počet jednotek v balení 1 | 1         |
| Výška balení 1            | 13,700 cm |
| Šířka balení 1            | 16,600 cm |
| Délka balení 1            | 41,900 cm |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hmotnost balení 1         | 1,760 kg   |
| Typ balení 2              | P12        |
| Počet jednotek v balení 2 | 44         |
| Výška balení 2            | 80,000 cm  |
| Šířka balení 2            | 80,000 cm  |
| Délka balení 2            | 120,000 cm |
| Hmotnost balení 2         | 100,000 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                |
| REACH free of SVHC             | ANO                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                                                                                    |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                            |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                                                      |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                                |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|