

LED pásek WW, 120LED, 770lm/m, 9,6W/24V, IP67, 5m

Kód produktu: **ML-126.008.90.0**Typ produktu: **2835WW-M120L10W67F24RA90-5M**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 9,6W, 120LED, 770lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.





Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **9,6**Světelný tok na metr [lm]: **770**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP67**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2850 - 3150**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:



8

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

16Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **teplá bílá WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607163699**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



WW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	770 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤10 m 24 V DC	≤20 m 24 V DC	Extra long
CRI 90	120°	50000 h L70 B50			



50000
h
L70
B50

5
Year
Let
Warranty
Ev
Lat





50000
h
L70
B50

5
Year
Let
Warranty
Ev
Lat



WW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	770 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤10 m 24 V DC	≤20 m 24 V DC	Extra long
CRI 90	120°	50000 h L70 B50			



WW 3000 K	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	770 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 50 mm	≤10 m 24 V DC	≤20 m 24 V DC	Extra long
CRI 90	120°	50000 h L70 B50			

