

Technický list

Specifikace



Podpěťová spoušť (MN) - TeSys GV2-GV3 - 220...240V AC 60 Hz

GVAU226

Základní popis

řada	TeSys TeSys Deca
typ produktu nebo součásti	Podpěťová spoušť
Krátký název zařízení	GVAU
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 60 Hz

Doplňky

kompatibilní řada	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
meze napětí řídicího obvodu	0.85...1.1 Un
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC podle IEC 60947-1 600 V AC podle UL 60947-4-1 600 V AC podle CSA C22.2 No 60947-4-1
mez vypínacího napětí	0,7 – 0,35 Un
spotřeba při přitahu (VA)	12 VA AC
spotřeba při přitahu (W)	8 W
přidržený příkon ve VA	3,5 VA AC
přidržený příkon ve W	1,1 W
provozní doba	10...15 ms podle IEC 60947-1
koeficient zatížení	100 %
připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...2,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...2,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou
krouticí moment	< 1.4 N.m na šroubové svorky
mechanická životnost	10000 cykly s GV3P a GV3L 30000 cykly s GV2ME a GV2P
počet kusů na sadu	Sada 10
výška	89 mm
šířka	18 mm
hloubka	66 mm
hmotnost přístroje	0,105 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

barva	Tmavě šedá
-------	------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,3 cm
Šířka balení 1	9,1 cm
Délka balení 1	3,5 cm
Hmotnost balení (libry)	117,0 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	16
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	15,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	2,056 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >



environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better



Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem

Ano

Obal bez plastu

Ano

[Směrnice EU RoHS](#)

V souladu

Nařízení REACh

[Deklarace REACh](#)

Use Longer



Prodloužení životnosti

Oprava

Ne

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus

[Informace o ukončení životnosti](#)

Zpětný odběr

NE

WEEE štítek



Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

