


EDNA 3

Rozměr:	ø 350 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43) nebo polykarbonátový výlisek (IP43 třídy II)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
43050	IN-12K63/024	IP43		100	E27		2,0	24
41221	IN-22K63/024	IP43		2x75	2xE27		2,2	24
42531	E-16K63/024	IP43		26	G24q3		2,3	24
41225	E-25K63/024	IP43		2x18	2xG24q2		2,4	24
41232	IN-22DU63/024	IP43 II		2x60	2xE27		2,2	24
41235	E-16DU63/024	IP43 II		26	G24q3		2,3	24
Senzorové								
46110	IN-12K63/024 HF	IP43		75	E27		2,1	24
Stmívatelné								
42559	ES-25K63/024 DALI	IP43		2x18	2xG24q2		2,4	24
Nouzové kombinované								
41247	NK-E-26/024	IP43		26	G24q3	1	2,9	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59139	LED-1L14C03K64/024 3000	IP43	3000	15	2000	1400		2,3	60
59143	LED-1L14B07K64/024 3000	IP43	3000	20	2590	1810		2,7	60
59639	LED-1L14C03K64/024 4000	IP43	4000	15	2110	1480		2,3	60
59643	LED-1L14B07K64/024 4000	IP43	4000	20	2700	1890		2,7	60
Senzorové									
59140	LED-1L14C03K64/024 HF 3000	IP43	3000	15	2000	1400		2,3	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59144	LED-1L14B07K64/024 HF 3000	IP43	3000	20	2590	1810		2,7	60
59640	LED-1L14C03K64/024 HF 4000	IP43	4000	15	2110	1480		2,3	60
59644	LED-1L14B07K64/024 HF 4000	IP43	4000	20	2700	1890		2,7	60
Stmívatelné									
59141	LED-1L14C03K64/024 DALI 3000	IP43	3000	15	2000	1400		2,3	60
59145	LED-1L14B07K64/024 DALI 3000	IP43	3000	20	2590	1810		2,7	60
59641	LED-1L14C03K64/024 DALI 4000	IP43	4000	15	2110	1480		2,3	60
59645	LED-1L14B07K64/024 DALI 4000	IP43	4000	20	2700	1890		2,7	60
Nouzové kombinované									
59147	LED-1L14C03K64/024/NK1W 3000	IP43	3000	15	2000	1400	3	2,3	60
59149	LED-1L14B07K64/024/NK1W 3000	IP43	3000	20	2590	1810	3	2,7	60
59647	LED-1L14C03K64/024/NK1W 4000	IP43	4000	15	2110	1480	3	2,3	60
59649	LED-1L14B07K64/024/NK1W 4000	IP43	4000	20	2700	1890	3	2,7	60
Nouzové kombinované + senzor									
59148	LED-1L14C03K64/024/NK1W HF 3000	IP43	3000	15	2000	1400	3	2,3	60
59150	LED-1L14B07K64/024/NK1W HF 3000	IP43	3000	20	2590	1810	3	2,7	60
59648	LED-1L14C03K64/024/NK1W HF 4000	IP43	4000	15	2110	1480	3	2,3	60
59650	LED-1L14B07K64/024/NK1W HF 4000	IP43	4000	20	2700	1890	3	2,7	60
Corridor									
59142	LED-1L14C03K64/024 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	15	2000	1400		2,3	60
59146	LED-1L14B07K64/024 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	20	2590	1810		2,7	60
59642	LED-1L14C03K64/024 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	15	2110	1480		2,3	60
59646	LED-1L14B07K64/024 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	20	2700	1890		2,7	60