



Základní popis

Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Použití zařízení	Ovládání světla
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ snímače	PIR
Barevný odstín	Aluminium (RAL 7047)

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	10 A při 230 V AC 50 Hz
Pracovní dosah	8 m
Dostupné funkce	Automatický s ručním ovládáním
Nastavení intenzity osvětlení	20...500 lux
Časové zpoždění	5 s...30 min
Horizontální detekční úhel	160 °
Připojení – svorky	Šroubová svorka
Typ ovládání	Ruční řízení Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Pohybové čidlo Automaticky
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Typ zátěže	Žárovka - 2200 W - 230 V AC Halogenová žárovka - 2000 W - 230 V AC LED žárovka - 200 W - 230 V AC Motor (1-fázový) - 1000 VA - 230 V AC Nn halogenové žárovky - 1050 VA - 12 V AC Nn halogenové žárovky - 500 VA - 12 V AC Kompaktní zářivka - 200 W - 230 V AC
Upevnění	Šrouby
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Matný
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	48 mm
Hmotnost přístroje	0,092 kg
Depth of visual part	26 mm

Prostředí

Conformity mark	CE EAC
Stupeň krytí IP	IP20
Teplota okolí pro uskladnění	-10...50 °C
Provozní teplota	5...35 °C
Certifikace výrobků	CE[RETURN]EAC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,0 cm
Šířka balení 1	9,5 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	166,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	2,232 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	75,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	83,424 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------