



Vestavná LED svítidla s krytem

Těleso:

Bíle práškově lakový (RAL 9016) ocelový plech

Optický systém:

KO - opálový PS kryt s kovovým rámečkem

KN - mikroprizmatický PS kryt s kovovým rámečkem

Aplikace:

- přímá náhrada zářivkových vestavných svítidel

- vestavné svítidlo pro instalaci do sádkartonu nebo do minerálního podhledu modulu 600x600 (625x625)

Varianty:

600 – pro modul 600

625 – pro modul 625

Poznámka:

Příchytky pro montáž do SDK jsou součástí balení svítidla

IKL	W	lm		modul 600			modul 625			C	kg
		KO	KN	A	B		A	B			
IKL3000A	23	3 100	3 200	596	596	576x576	622	622	602x602	90	2,6
IKL4000A	32	4 100	4 400								
IKL5000A	44	5 300	5 700								
IKL6000A	55	6 500	7 300								
IKL3000C	23	2 900	3 000	1196	296	1176x276	1245	310	1226x290		2,8
IKL4000C	32	3 900	4 000								
IKL6000C	57	6 500	6 900								
IKL6000F	50	6 000	6 200	1496	296	1476x276	1545	310	1526x290		3,6
IKL8000F	69	8 000	8 400								

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
●	○	○	○	×	○	○	×	○

● standard

○ volitelné

× nelze

