

HELIOS DS LED

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP42

IP65

IK8



KM 618355
BS-EN 60598-2-22

MATERIÁLY

Bílé polykarbonátové tělo • Opálový polykarbonátový kryt

MONTÁŽ

Prisazené • Volitelně s stěnovým nebo stropním držákem ⁽¹⁾

NAPÁJENÍ

Samostatné – 220-240VAC/50-60 Hz
Centrální baterie – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrální baterie FZLV II – 48VDC
Centrální baterie FZLV – 24VDC

SVĚTELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED

NABÍJENÍ

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; úsporná elektronická nabíječka

AUTONOMIE A BATERIE

Standard: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie
Premium: 1h nebo 3h, LiFePO₄ 6,4V baterie

IZOLAČNÍ TŘÍDA

II nebo III

IP & IK

IP42 nebo IP65, IK8

POZOROVACÍ VZDÁLENOST

25 m

VIDITELNOST

Dvoustranné

TEPLOTA OKOLÍ

Samostatné: t_a: 0°C ÷ 40°C • t_o: -25°C ÷ 40°C – s ohřivačem do nízkých teplot
Centrální baterie: t_a: -25°C ÷ 50°C


VOLITELNÉ

SE – svítící při výpadku • SA – stále svítící • AT – autotest • PT – testovací tlačítko
• RU – Rubic UNA centrální monitoring • RW – Rubic UNA Wireless centrální monitoring
• FZLV – Centrální baterie FZLV 24VDC • FZLV2 – Centrální baterie FZLV II 48VDC
• CB – Centrální baterie

DALŠÍ INFO

LED ukazatel signalizuje síťové napájení a nabití baterie • Ochrana proti hlubokému vybití
• Volitelně úprava svítidla do nízkých teplot až -25°C s HTR 25 • Třída III izolace - verze FZLV a FZLV II • ⁽¹⁾ viz příslušenství - držák • ⁽²⁾ každé balení svítidla obsahuje univerzální piktogram

ROZMĚRY [mm]



⁽²⁾ piktogram

AUTONOMNÍ KONFIGURACE

	KÓD	PŘÍKON	MODUL	AUTONOMIE [h]		REŽIM		VOLITELNÉ			KRYT
STANDARD	HDL HDEL	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	OP
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	OP
PREMIUM	HDL HDEL	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	OP
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	OP

CENTRÁLNÍ BATERIE - NEADRESNÝ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLITELNÉ		KRYT
HDL HDEL	1W	F	CB	CBS	X	OP
	2W	F	CB	CBS	X	OP

CENTRÁLNÍ BATERIE - ADRESNÝ

KÓD	PŘÍKON	MODUL	SYSTÉM	VOLITELNÉ		KRYT
HDL HDEL	1W	Z	CB	ADE	ADP	OP
	2W	Z	CB	ADE	ADP	OP

FZLV SYSTÉM

KÓD	PŘÍKON	SYSTÉM		KRYT
HDL HDEL	1W	FZLV	FZLV2	OP
	2W	FZLV	FZLV2	OP

LEGENDA:

HDEL	HELIOS DS LED IP42
HDL	HELIOS DS LED IP65
E, C	driver pro Standard autonomní svítidla
B	svítidlo s nouzovým modulem PREMIUM
F	svítidlo s napáječem pro centrální bateriový systém
Z	svítidlo s napáječem pro adresný centrální bateriový systém
SE	svítící při výpadku
SA	stále svítící
PT	ruční testovací tlačítko
X	bez další výstroje
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrální monitoring
RW	Rubic UNA Wireless centrální monitoring
FZLV	centrální baterie FZLV 24 VDC
FZLV2	centrální baterie FZLV II 48 VDC
CB	centrální baterie
CBS	centrální baterie s okružovým monitoringem
ADP	adresný modul CBS 1.0 – SMART technology
ADE	adresný modul CBS 2.0 – SMART technology
OP	opálový polykarbonátový kryt

