

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, On-Line, 10kVA/10kW, montáž do stojanu, 6U, 230V/400V, 6x IEC C13, 4x IEC C19, svork. 3-wire (H+N+E), SmartSlot, MNGMT karta, Railkit

SRT10KRMXLI

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

vstupní napětí	230 V AC 1 fáz. 380 V AC 3 fáze 400 V AC 3 fáze AC 3 fáze
Jiná vstupní napětí	220 V 240 V 380 V 415 V
rozsah vstupního napětí	100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load)
Number of input connectors	1 Připojení na svorkovnici třížilový (1PH+N+G) 1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G)
frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
Output voltage	230 V 1 fáz.
Jiná výstupní napětí	220 V 240 V
jmenovitý výkon (W)	10000 W
jmenovitý výkon (VA)	10000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Připojení na svorkovnici 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Interní bypass (automatický i manuální)
činitel výkyvu	3:1
harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	10000 W
Topologie	On-Line
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Doplňky

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Battery type	Lead-acid internal included
Nouzové vypínání	Ano
volné sloty	1
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Serial port USB port Embedded network management card 3 Available expansion slot
Energie rázu	480 J
počet jednotek rámu	6U
barva	Černá
výška	263 mm
šířka	432 mm
hloubka	715 mm
hmotnost přístroje	111,82 kg
montážní poloha	Čelní
Mounting preference	No preference
montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
montáž	Montáž na rám with included kit
součást výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací Instalační příručku Hardware pro montáž do stojanu Skříňové instalační konzole Skříňové podpěrné lišty Teplotní čidlo Kabel USB Záruční karta Karta pro řízení přes web/SNMP
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
výrobová řada	Smart-UPS On-Line
typ produktu nebo součásti	Uninterruptible power supply (UPS)

Prostředí

certifikace výrobků	CE EAC IRAM RCM VDE
označení	Označení CE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
nadmořská výška pro skladování	0...15240 m
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
úroveň hluku	55 dBA
Tepelné ztráty	1947 Btu/h
pracovní nadmořská výška	0...10000 ft

Baterie a doba běhu

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
typ baterie	Olověná baterie
napětí baterie	+/-192 V (dělená baterie vzhledem k nulovému vodiči)
Možnost prodloužení doby chodu	1
Předinstalované baterie	0
Typická doba nabíjení	1,5 H
Počet bateriových modulů	2
životnost baterie	3...5 rok
Náhradní baterie	APCRBC140
Nabíjecí výkon baterie (W)	876 W rated

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	46,1 cm
Šířka balení 1	60 cm
Délka balení 1	100 cm
Hmotnost balení (libry)	129,727 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	24 Baterie 36 UPS
---------------------	-------------------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	21 619 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	1 635 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	18 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	19 950 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	16 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	65
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Vyjímatelná baterie	Uživatelsky vyměnitelný
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative











